

ROBINOL CE

kontaktní lepidlo pro obuvnictví a čalounictví

Kontaktní lepidlo na bázi roztoku přírodního kaučuku v organických rozpouštědlech.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Viskozita Brookfield vř. 6/30 ot. (ISO R2555)	7.000 – 11.000 mPas
Konzistence (ČSN 67 3013; Fordův pohárek 8 mm)	300-500 s
Sušina (ISO 1625)	9-11 %
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení	asi 6-12 min.

OBLAST POUŽITÍ:

Kontaktní lepidlo pro průmyslové pomocné lepení při výrobě kožené galanterie a obuvi (zaklepávání kůže), jestliže po procesu lepení následuje další mechanické spojení, jako je šití, nýtování apod. Dále se lepidlo používá pro lepení PUR pěn při výrobě a opravách čalouněného nábytku. Lepidlo spojuje kůži, textil, pryž (zejména přírodní kaučuk), papír, lepenku, PUR pěny, latexové pěny apod.

Suchý film lepidla je trvale elastický a vodovzdorný.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy nanese se pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla. Necháme asi 6-12 min. zavadnout a poté lepené plochy spojíme. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách. Robinol CE se zpravidla neředí. V případě nutnosti ředění lze použít Ředidlo Robinol.

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat ospalost nebo závratě. Může vyvolat ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte lékaře. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.

Obsahuje: uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu, kalafuna. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Lepidlo dodáváme v plechových nádobách po 0,5 l, 1 l, 10 l, 25 l.

Składujte na suchém, stinném a dobře větratelném místě při teplotách od +5 °C do +30 °C. Takto uskladněné lepidlo má 24 měsíční záruční dobu od data výroby. Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.