

BARVY - LAKY



Ředidlo polyuretanové U 0690

Technický list

POUŽITÍ:

Vhodné pro ředění polyuretanových nátěrových hmot. Množství a dané dávkování je vždy uvedeno na obalu dané barvy, kterou ředíte. Toto ředidlo se používá pro ředění polyuretanových nátěrových hmot jako jsou např. 2-K Polyuretanový kamuflážní barva MILITARY (KP300, KP310, KP320), Barvy na lodě - Polyuretanové (L350), BNT Polyuretanové originální odstíny na traktory (P300, P310) a další polyuretanové nátěry, pokud není uvedeno na obalu jinak.

APLIKACE:

Nátěrovou hmotu po otevření důkladně ode dna rozmíchejte. Za stálého míchání přidejte množství ředidla uvedené v technickém listu. Během aplikace dochází k postupnému vytěkávání ředidla z nátěrové hmoty, která houstne. Pokud není nastříkaný povrch ihned po aplikaci štětcem nebo válečkem, přidejte více ředidla. Dodržujte maximální dávkování ředidla předepsané pro zvolenou aplikační metodu. V případě předávkování ztrácí nátěrová hmota krycí schopnost a dochází k nadměrnému poškozování životního prostředí. Neprovádějte nátěry na přímém slunci, během sychravého a deštivého dne, v časných ranních nebo pozdních odpoledních hodinách. Snižujete tím kvalitu nátěru a zkracujete jeho životnost.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsném uzavřeném a neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 stupňů Celsia. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Záruční doba: 36 měsíců od dodržení skladovacích podmínek.

- Dostupné v balení: 1L, 4L, 9L



U Pepánka s.r.o.
Pražská 1579
676 02 Moravské Budějovice
Vydáno: 7.8.2021

mobil: +420 724 105 104
tel: +420 564 403 087
info@upepanka.cz
www.upepanka.cz
www.upepanka.sk