



## Ředidlo epoxidové S 0630

### Technický list

#### POUŽITÍ:

Vhodné pro ředění epoxidových nátěrových hmot. Množství a dané dávkování je vždy uvedeno na obalu dané barvy, kterou ředíte. Toto ředidlo se používá pro ředění epoxidových nátěrových hmot jako jsou např. 2-K Epoxidová barva na beton (E300), 2-K Epoxidová barva na vany (V100), 2-K Epoxidová barva na lodě (L300), 2-K Epoxidový podlahový lak EP300 a další epoxidové nátěrové hmoty, pokud není uvedeno na obalu jinak.

#### APLIKACE:

Nátěrovou hmotu po otevření důkladně ode dna rozmíchejte. Za stálého míchání přidejte množství ředidla uvedené v technickém listu. Během aplikace dochází k postupnému vytěkávání ředidla z nátěrové hmoty, která houstne. Pokud není nastříkaný povrch ihned po aplikaci hladký nebo jsou silně viditelné stopy po aplikaci štětcem nebo válečkem, přidejte více ředidla. Dodržujte maximální dávkování ředidla předepsané pro zvolenou aplikační metodu. V případě předávkování ztrácí nátěrová hmota krycí schopnost a dochází k nadměrnému poškozování životního prostředí. Neprovádějte nátěry na přímém slunci, během sychravého a deštivého dne, v časných ranních nebo pozdních odpoledních hodinách. Snižujete tím kvalitu nátěru a zkracujete jeho životnost.

#### SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsném uzavřeném a neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 stupňů Celsia. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Záruční doba: 36 měsíců od dodržení skladovacích podmínek.

- Dostupné v balení: 1L, 4L, 9L

U Pepánka s.r.o.  
Pražská 1579  
676 02 Moravské Budějovice  
Vydáno: 7.8.2021

