

**CHEMOTEX Děčín a.s.**  
Tovární 63  
407 11 Děčín XXXII - Boletice n. L.  
Czech Republic

**Tel: +420-412-709 222**  
**Fax: +420-412-547 200**  
**E-mail: chemotex@chemotex.cz**  
**www.chemotex.cz**

## **EBOL ZB-1**

### **TECHNICKÝ LIST** **TL 597/2011**

Datum vydání: 01.03.2011

Datum revize: -

#### **Charakteristika výrobku**

**EBOL ZB-1** je vodný roztok směsi anorganických kyselin a povrchově aktivních látek.

#### **Použití**

Při odstraňování zbytků betonu z povrchů a zařízení naneste **EBOL ZB-1** na čišťený povrch, nechte cca 10 minut působit a poté povrch intenzivně opláchněte vodou. V případě potřeby uvedený postup opakujte. Při čištění nářadí ponořte toto do nádoby obsahující **EBOL ZB-1**, nechte působit do doby, kdy dojde k dostatečnému porušení betonu, nářadí vyjměte, zbytky betonu odstraňte a důkladně opláchněte vodou.

#### **Upozornění!!**

Přípravek se nesmí používat současně s bělicími přípravky na bázi chlóru ani s jinými čisticími přípravky. Pokud přijde přípravek do styku s lakovanými, galvanizovanými či smaltovanými povrchy z eloxovaného hliníku, oceli, nerez oceli, zinku, chrómu apod. je třeba povrch rychle a důkladně opláchnout vodou! Přípravek může způsobit poleptání některých typů dlaždic. Vždy předem proveďte test na skrytém místě!

#### **Vlastnosti výrobku**

**EBOL ZB-1** je bezbarvá až nažloutlá kapalina kyselé reakce. Jedná se o koncentrovaný přípravek, určený především k odstraňování zaschlých malt, betonů a cementových kaší, převážně v zařízeních ve kterých se připravují a přepravují, jako jsou míchačky malt a betonů, mixy a další zařízení, ale i k čištění kovových bednění, násypek, nádrží, nářadí, podlah a dalších částí provozního zařízení, znečištěných maltou a betonem. Účinně rozpouští zbytky betonu a malty a nezanechává zbytky.

#### **Balení, skladování**

**EBOL ZB-1** se dodává v PE kanystrech o objemu 30 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

#### **Doprava**

**EBOL ZB-1** se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

#### **Záruční doba**

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

#### **Poznámka**

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

