

Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Přípravek na odstraňování lepidel a barev



Použití

Kapalný přípravek k odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel a barev, k čištění pracovních pomůcek a strojů. Je vhodný i k odstraňování nezreagovaných polyuretanových lepidel či PUR pěn. Nehodí se k odstraňování zbytků lepidel a barev ze silně savých nebo porézních ploch.

Důležité upozornění!

Používejte přípravek Lignofix ODSTRAŇOVAČ bezpečně. Přípravek může narušit i povrchy nebo povrchové úpravy, které jste nechtěli odstraňovat! Přípravek může poškozovat plastové rámy oken, nutno odzkoušet! Před aplikací vyzkoušejte tento přípravek na malé ploše čištěného povrchu, pro zkoušku vyberte méně viditelné místo v čištěné ploše. Ihned po odstranění vrstvy barvy/lepidla důkladně opláchněte vodou.

Složení

Směs methylesterů dikyselin a neionogenního tenzidu.

Parametry přípravku

Bod vzplanutí 100°C.

Návod k použití

Okolí čištěné plochy chraňte maskovací páskou a zakrývací fólií. Před použitím protřepejte. Aplikujte rozprašovačem přímo na místo znečištěné lepidlem či barvou. Ponechte působit cca 5–30 minut a poté narušené a změkklé lepidlo/barvu odstraňte setřením hadříkem nebo kartáčem, případně plastovou škrabkou. Přípravek zajistí, že odstraňované lepidlo/barva nepřilne opětovně k povrchu. Potřebná doba působení je tím delší, čím jsou lepidlo či barva více zaschlé a prodlužuje se s tloušťkou odstraňované vrstvy. Při dlouhodobém působení může způsobit narušení povrchu! Nakonec se očištěné místo opláchně vodou.

UPOZORNĚNÍ: Návod k použití přípravku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky aplikace.

Ředění

Dodává se aplikační konzistencí, neředit.

Způsob nanášení

Aplikace postříkem.

Vydatnost

4 - 6 m²/l dle typu znečištění.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc viz etiketa a bezpečnostní list: www.stachema.cz.

Skladování

Skladovat a přepravovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře krytých skladech, mimo dosah dětí. Před používáním homogenizovat protřepáním.

Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Přípravek na odstraňování lepidel a barev



Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Balení

0,5 litru.

Datum revize: 31. 3. 2017