

LEABOND SBS

isokyanátové tužidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti určeno pro rozpouštědlová lepidla

LEABOND SBS je aromatický isokyanát. Slouží k síťování polyuretanových a chloroprenových lepidel.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Vzhled bezbarvá až nažloutlá, řídká kapalina, zápach po ethylacetátu
Obsah NCO skupin min. 6 %

OBLAST POUŽITÍ:

LEABOND SBS se používá jako pomalá síťující přísada (tužidlo) do rozpouštědlových lepidel na bázi polyuretanů nebo chloroprenového kaučuku. Nezpůsobuje téměř žádné barevné změny v lepidle. Po zaschnutí lepidla způsobuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje, zvýšení přilnavosti k podkladu i jeho vodovzdornosti. Doporučuje se zejména pro použití s lepidly UNILEP D 418, UNILEP RS 1, ČESKÝ PREN E55, E25.

NÁVOD K POUŽITÍ:

LEABOND SBS se snadno zamíchá do lepidla v doporučeném poměru 1 díl tvrdidla a 20 dílů lepidla.

Doba zpracovatelnosti směsi se pohybuje do 12 hodin.

K chemické reakci dochází při pokojové teplotě během 48 hodin, při zvýšené teplotě (nad 100°C po vyschnutí lepidla) během několika minut.

UPOZORNĚNÍ:

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo dýchací potíže. Může způsobit ospalost nebo závratě. **POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ, PRVNÍ POMOC:** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. **PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. **PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje: ethylacetát, toluen, 2-4-diisokyanát. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Tužidlo dodáváme v kovových nádobách po 1 l nebo 10 l. Uskladněn musí být v originálním balení při teplotách do +30 °C. **CHRÁNIT PŘED VODOU A VLHKOSTÍ!** Správně uskladněný výrobek má 6 měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití. Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání výrobku.

Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.