



ŘEDIDLO UHS M200 PRO 2-K UHS AUTOLAK

Technický list

POUŽITÍ:

Jedná se o originální ředidlo k UHS autolakyrnické barvě UHS na motorky a veterány. Vhodné pouze do těchto materiálů. Dodávané dle potřebného množství na danou velikost barvy.

PŘÍPRAVA SMĚSI BARVY S ŘEDIDLEM:

Barvu vždy před aplikací důkladně promícháme a přidáme tužidlo. Tužidlo se důkladně smíchá s barvou až bude směs homogenní a následně se přidá množství ředidla 60-70%. Pro 1 a 1/2 vrstvy se přidá 70% ze směsi barvy a tužidla, pro 1 vrstvu se naředí barva 60%. Následně se důkladně smíchá a po procedění přes sítko lijeme barvu do stříkací pistole.

V nabídce je vždy množství ředidla na sety, které jsou v nabídce. Lze domluvit i jiné množství než je v nabídce na info@upepanka.cz

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsném uzavřeném a neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 stupňů Celsia. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Záruční doba: 36 měsíců od dodržení skladovacích podmínek.

