

BARVY - LAKY



BARVA NA MOTORKY JAWA M100, 2-K UHS AUTOLAK, SET

Technický list

POUŽITÍ:

Jedná se o originální akrylátovou barvu na motorky JAWA v autolakýrnickém materiálu UHS (Ultra High Solid - Vysoce plnivá barva) vhodné pro veterány, osobní vozidla a motorky. Barvy se vyznačují vysoce kvalitní kryvostí a vydatností. Dodáváme tuto barvu jako set s tužidlem.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Pro antikorozní ochranu použijte 2-komponentní epoxidový nebo PUR základ. Následně použijte plnič pro srovnání nerovností podkladu. Zdrsňte hrubostí (plnič) P360-P400 (ručně, strojově). Následně povrch odmastěte antisilikonem. Barvu důkladně promíchejte (2 minuty), než přidáte tužidlo. Po přidání tužidla a důkladném promíchání přidejte ředidlo. Druhou vrstvu proveďte po odvětrání 2-5 minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- TUŽENÍ: 2:1 (50%) (součástí balení) - M150
- ŘEDĚNÍ: 1a1/2 vrstvy 70%, 1 vrstva 60%
- ŘEDIDLO: ŘEDIDLO UHS - M200
- ZPRACOVATELNOST: Při 20°C 40-60 minut
- DOBA SUŠENÍ: Při 20°C 18-24 hodinách, Při 60°C 20 minut
- TRYSKA: 1,3-1,5mm horní plnění, 1,4-1,6mm spodní plnění
- Dodávané v plechovce nebo ve 2-K spreji 400ml
- Odstíny dle vzorkovnice RAL a originálních odstínů JAWA

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v těsném uzavřeném a neporušeném originálním obalu na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě. Teplota skladování +5 až +25 stupňů Celsia. Chraňte před horkem a sálavým teplem. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Záruční doba: 36 měsíců od dodržení skladovacích podmínek.



U Pepánka s.r.o.
Pražská 1579
676 02 Moravské Budějovice
Vydáno: 7.8.2021

mobil: +420 724 105 104
tel: +420 564 403 087
info@upepanka.cz
www.upepanka.cz
www.upepanka.sk