

## MATERIÁLOVÝ LIST

**271.00.05**

PODLAHOVÝ OLEJOLAK VHODNÝ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU EXPONOVANÝCH PLOCH V INTERIÉRU I EXTERIÉRU, VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST, VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST VODĚ

---

### Charakteristika:

Olejový lak vhodný pro použití na podlahy, námořnický nábytek. Při aplikaci více vrstev, vhodný pro použití na pochozí plochy i v exteriéru

---

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah pevných složek laku:	45%
Měrná hmotnost laku ( $\pm 1\%$ ):	0,900 kg/l
Viskozita při 20°C:	45 s $\pm$ 5 s/F4.
Životnost směsi:	neomezeno

---

### PRACOVNÍ POKYNY

Podklad:	masivní dřevo nebo dýha - očištěná od prachu
Spotřeba:	80-100 g/m <sup>2</sup> v jedné vrstvě, doporučeno nanášet 2 vrstvy, v exteriéru až 4 vrstvy
Vydatnost:	při stříkání z 1 lt v jedné vrstvě cca 3-4 m <sup>2</sup> včetně prostříku, při aplikaci štětcem cca 8-10m <sup>2</sup> z 1 lt
Způsob aplikace:	aplikace stříkáním, válečkem, štětcem
Zasychání:	cca 2 hod. proti prachu, na dotek za 4 hodiny

---

### DALŠÍ ÚDAJE

Brousitelnost:	nejlépe následující den
Skladovatelnost:	12 měsíců v originálním balení
Zvláštní informace:	po aplikaci, štětec vymyjte syntetickým ředidlem, hadr kontaminovaný olejolakem namočte do vody, aby nedošlo k samovznícení
Standardní balení:	5 lt