



## TECHNICKÝ LIST

# LEACRYL ŽLUTÝ

Žlutá barva pro přechodné dopravní značení

LEACRYL ŽLUTÝ je rozpouštědlová, jednokomponentní, rychleschnoucí akrylátová barva

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

<i>Barevnost:</i>	<i>žlutá</i>
<i>Měrná hustota:</i>	<i>1,6 ± 0,2 g.cm<sup>-3</sup></i>
<i>Výrobní konzistence:</i>	<i>60 ± 10s (pohárek 4)</i>
<i>Doporučená konzistence pro pokládku:</i>	<i>60 ± 10s (pohárek 4)</i>
<i>Doporučená ředidla:</i>	<i>Ředidlo Leacryl či toluen (max. do 2%)</i>
<i>Sušina:</i>	<i>min. 70% hm.</i>
<i>Doba zasychání:</i>	<i>15-20min. (při 25°C)</i>
<i>Doporučená teplota vzduchu při pokládce:</i>	<i>nad +5°C (optimální výsledky 20-25°C)</i>
<i>Maximální relativní vlhkost vzduchu při pokládce:</i>	<i>max. 80%</i>
<i>Doporučená tloušťka mokrého nástřiku:</i>	<i>400um</i>
<i>Spotřeba (při tloušťce 400 um):</i>	<i>640 g.m<sup>-2</sup></i>
<i>Doporučený druh dodatečného posypu:</i>	<i>Swarco:</i>
	<i>Solidplus 50 Verkehrsgelb 100-800 T14 GG30</i>
<i>Doporučené dávkování pro dodatečný posyp:</i>	<i>280 g.m<sup>-2</sup></i>

### OBLAST POUŽITÍ:

Barva je určena a schválena pro přechodné vodorovné dopravní značení komunikací.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Barva je nanášena na suchý, soudržný podklad. Za běžných podmínek se nemusí ředit – ve ztížených teplotních podmínkách je možné doředit Ředidlem Leacryl (či toluenem).

### BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Výrobek dodáváme v plechových obalech 35kg. Skladujte na suchém, zastíněném a dobře větratelném místě, chráněném před přímým slunečním světlem, při teplotách do +28 °C. Správně uskladněný výrobek má 12měsíční záruční dobu od data výroby.

Návod k použití přípravku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky aplikace.

Výrobce je držitelem certifikátu řízení jakosti podle normy **ČSN EN ISO 9001**.

### UPOZORNĚNÍ:

Vysoce hořlavá kapalina. Není určen pro tzv. prodej široké veřejnosti (maloobchod).

**Před prací s výrobkem ve větším rozsahu se seznamte s údaji bezpečnostního listu.**