

# Odstraňovač vosku



Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren – Roeselare  
Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

### Acolor s.r.o.

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www..acolor.cz

### POPIS VÝROBKU

Směs alifatických rozpouštědel určená pro odstranění starých voskových vrstev.

### TECHNICKÁ DATA

Konzistence: bezbarvá tekutina

Zápach: slabě po alkoholu

Hustota : 0,73

Viskozita :8 Sek./DIN 4 mm

### VLASTNOSTI

Roztok určený pro odstranění vosku

### PŘÍPRAVA

Plochu předem očistit od pevného znečištění.

### POKYNY ZPRACOVÁNÍ

Naneste tekutinu na hadr a plochu, nechte chvíli působit a stírejte vosk. Při více vrstvách se postup opakuje tak dlouho až je plocha matná. Po uschnutí můžete plochu znovu navoskovat.

### SUŠENÍ

Při pokojové teplotě : : 30 minut.

Nános nové vrstvy po jedné hodině

### VYDATNOST

Závisí od tloušťky vosku, musíme počítat s 5 m<sup>2</sup>/litru na nános.

### DOKONČENÍ PLOCHY

Po odstranění vosku se plocha znovu navoskuje a naleští

### INFORMACE

Skladovatelnost 1 rok v uzavřené originální nádobě

### ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Výrobek jsou rozpouštědla a odpad musí být likvidován jako chemický odpad - viz bezpečnostní list

Výrobek je hořlavý . Čtěte etiketu!