

# Technický list Základní olej GRUNDÖL



## POPIS VÝROBKU

*Syntetický olej pro základní napouštění dřevěných výrobků pro vnitřní i venkovní použití např. dřevěné domy apod.*

## Technická data

*vzhled : tmavá tekutina .*

*Zápach : lakový benzín.*

*Hustotat : 0,9*

*Skladovatelnost : 2 roky v uzavřeném originálním*

*obalu*

*Viskozita: : ca.22 sec.při DIN 4mm.*

## Použití:

*Základování olejem pro všechny dřevěné výrobky pro vnitřek a venek. Olej slouží k vyživování dřeva a k vyrovnání sání pod další nános pigmentovaným HOLZÖL CIRANOVA, který chrání dřevo proti účinky UV záření . Olej obsahuje ochranné látky proti plísni.*

## Příprava dřeva:

*Pro neupravované dřevo : brus zrno 120, nános 2-3x s mezischnutím 24 hodin*

*Pro upravované dřevo :staré nánosy očistí nebo odstranit a 1-2x napustit s mezischnutím 24 hodin*

*Nanášet štětcem s mírný přebytkem , po vsáknutí zbylý olej rozetřít , neředit,*

*Před upotřebením dobře zamíchat.*

*Čištění : ředidlo S6005 nebo lakový benzín*

*Proti prachu po 2 hodinách.*

*Další nános 24 hodin*

*Nenanášet na mokré dřevo min vlhkost dřeva 12-15%*

## Vydatnost

*7-12 m<sup>2</sup>/lt. Nános štětcem podle dřeviny*

**Používané barvy :** *bezbarvý, světlý dub, střední dub, týk, ořech, palisander a černý*

**Balení :** *5lt., 25 lt. a 200 lt.*

Další informace: bezpečnostní pokyny viz bezpečnostní list

*Před započítím práce dobře promíchat a ověřit barevný odstín.*

*Barevný odstín se může lišit vzhledem k dřevině , broušení a způsobu nanášení*

*.Nanesené množství oleje také ovlivňuje odstín*

CIRANOVA výrobky jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele.Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídající testech a dlouholetých zkušeností . Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí a zkušeností.

Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku podle možností a okolností jej přezkoušet.

Výrobce: Debal Coatings, Beveren, Belgie +32 51 301140 distribuce Acolor s.r.o. +420 317 793 437