

SCH 40.0110 EXIN[®] EXTRA

Extra bílá malířská barva



Použití

Vodou ředitelná, snímatelná, otěruodolná malířská barva EXIN Extra je určena na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádkokarton a papírové povrchy. Je vhodná pro úpravu interiérů náročných na hygienu jako školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami.

Parametry barvy

obsah netěkavých složek	min. 59 %,
vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot,
specifická hmotnost	1500 kg/m ³ .

Parametry nátěru

vzhled	matný,
bělost	min. 96 %,
přidržnost	0,3 MPa,
difúzní odpor	0,05 m,
kryvost	1.

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádkokarton a nové omítky penetrovat pomocí penetrátoru PENECO.

Aplikace

Barva EXIN Extra je seřízena pro práci štětcem nebo válečkem. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální + 30°C. **Pro zvýšení otěruvzdornosti ředit pomocí PENECO.** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m². U probarvených výrobků závěrečnou vrstvu neředit.

Způsob nanášení

Válečkem, štětkou.

Spotřeba barvy

Cca 1 kg na 8 – 12 m² v jedné vrstvě.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SCH 40.0110 EXIN[®] EXTRA

Extra bílá malířská barva



Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201. Kategorie A/a VŘNH, limitní hodnota VOC 30g/l. Max. obsah VOC (připraveno k použití) <25,5 g/l.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C . **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení

4 ; 7,5 ; 15 ; 30 a 45 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013