

# SCH 42 ECOLOR<sup>®</sup> IN

## Akrylátová barva pro interiéry



### Použití

Akrylátovou barvu je možno použít na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, skleněné tapety, papírové a sádkartonové povrchy. Nátěr je omyvatelný a je určen pro vnitřní prostředí s náročnými požadavky na hygienu – školy, kuchyně, jídelny, nemocnice, hotely apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. **Varianta ECOLOR IN EX je určena pro aplikaci stříkáním.**

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

### Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

### Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu (možno barvit malířskými pastami) a v bázích (báze A, B, C) určených pro tónování na tónovacích strojích podle firemního vzorkovníku.

### Parametry barvy

objemová hmotnost	1500 kg/m <sup>3</sup> ,
obsah netěkavých složek	min. 65 % ,
vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot.

### Parametry nátěru

bělost	min. 95 %,
přidrženost	0,3 MPa,
difúzní odpor	0,04 m

### Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou!** Před nátěrem povrch penetrovat penetrací PENECO SCH 02.

### Aplikace

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Minimální aplikační teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální +30°C. U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m<sup>2</sup>.

### Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním – ECOLOR IN, vysokotlakým stříkáním – ECOLOR IN EX.

### Spotřeba barvy

0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup> při dvou nátěrech, (ECOLOR IN EX 0,15-0,3 kg/m<sup>2</sup>).

### Ředění

Barva je seřizena pro práci válečkem – ECOLOR IN nebo stříkáním – ECOLOR IN EX - v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátoru PENECO SCH 02 nebo vodou popř. jejich směsí.

### Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

# SCH 42 ECOLOR<sup>®</sup> IN

## Akrylátová barva pro interiéry



### Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

### První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

### Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

### Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C. **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUIT.**

### Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

### Balení

4; 7,5; 14 a 45 kg. Báze pro tónování 3,4 ; 6,8 a 13,6 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013