

SCH 40.1030 EXIN[®] EXCLUSIV

brilantně bílá, extra kryvá malířská barva



Použití

Vodou ředitelná malířská barva na vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádkarton a papírové povrchy je určena pro klasické vnitřní nátěry. Pro svoji zdravotní nezávadnost je vhodná také pro interiéry náročné na hygienu, jako kuchyně, školy, jídelny, zdravotnická zařízení apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Složení

Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy !

Odstín

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu, možno barvit malířskými pastami.

Parametry barvy

obsah netěkavých složek	min. 59 %,
vzhled	bílá viskózní kapalina bez nečistot,
specifická hmotnost	1500 kg/m ³ .

Parametry nátěru

vzhled	matný,
bělost	min. 98 %,
přidržnost	0,3 MPa,
difúzní odpor	0,05 m,
kryvost	1.

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. Sádkarton a nové omítky penetrovat pomocí penetrátoru PENECO SCH 02.

Aplikace

Barva EXIN EXCLUSIV je seřízena pro práci vysokotlakými stříkacími zařízeními. Je možné pracovat se štětkem nebo válečkem. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Minimální teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je + 5°C, maximální + 30°C. **Pro zvýšení otěruvzdornosti ředit pomocí PENECO SCH 02.** U připravovaných barevných nátěrů provede spotřebitel kontrolu nátěrem na ploše cca 1m².

Způsob nanášení

válečkem, štětkou, stříkáním.

Spotřeba barvy

Cca 0,1-0,2 kg/ m² v jedné vrstvě podle stavu podkladu.

Ředění

Barva je seřízena pro nanášení stříkáním. Pro zvýšení odolnosti proti otěru nátěru (při savých podkladech) je vhodné použít k ředění PENECO SCH 02 max. do 10%. Pro závěrečnou vrstvu u obarveného výrobku neředit.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

SCH 40.1030 EXIN[®] EXCLUSIV brilantně bílá, extra kryvá malířská barva



Hygiena a bezpečnost práce

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a ošetřit reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s očima. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vymývat rozevřené oči 10 – 15 minut vodou, vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení kůže sejmout kontaminovaný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Požárně technická charakteristika

Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

Skladování

Skladovat lze v původních neotevřených obalech během 24 měsíců od data výroby při teplotě od +5°C do +25°C . **VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.**

Přeprava

Přepravovat pouze při teplotách od +5°C do +35°C.

Balení

7,5 ; 15 ; 30 a 45 kg.

Datum revize: 1. 3. 2013